

# ضد شوره S110

ضدشوره S110 محصولی نوین در صنعت ساختمان، سازگار با محیط زیست که به صورت مایع جهت پاک کردن شوره زدگی می باشد، درخصوص شوره زدگی سطح و از بین بردن نمک هایی که بر اثر استفاده از مصالح و یا آب نامناسب، وجود سولفات ها در ملات به کار رفته که دارای عمده ترین دلیل شوره زدگی می باشد که محصول ضدشوره S110 به سطح نفوذ نموده و اثرات شوره زدگی را از بین می برد.

نکته حائز اهمیت پس از استفاده از محصول ضدشوره S110 و شوره زدایی حتما می بایست جهت آبگریز و واترپروف کردن سطح نمای ساختمان مخصوصا نمای باران گیر از محصول های نانو آرتکس استفاده نمود تا در برابر شرایط جوی و بارندگی از انتقال رطوبت به ملات استفاده شده در نمای ساختمان و رشد مجدد شوره محافظت و جلوگیری نماید.

## موارد استفاده:

محصول ضدشوره S110 را می توان روی سطوح سیمانی، آجر، سنگ های طبیعی، سطوح بتنی و پوشش های تهیه شده از سیمان و گچ استفاده نمود.

شوره زدایی ضد شوره بستگی به مقدار شوره زدگی سطح دارد و هر چه مقدار شوره زدگی سطح بیشتر باشد تکرار مراحل اعمال ضدشوره نیز بیشتر خواهد شد.

## مقدار مصرف:

ضدشوره S110 بسته به جذب سطح مقدار مصرف های مختلفی دارد، مثال آجر نسوز نسبت به سنگ از جذب بالاتری برخوردار است پس مطمئنا مقدار مصرف هم نیز متغییر می باشد پس حدودا برآورد مقدار مصرف هر لیتر 4 الی 7 مربع می باشد.

## روش اجراء:

ابتدا سطح شوره زده را بوسیله لیسه یا فرچه سیمی و دستمال نمناک از حالت پفکی پاک کرده و بعد محصول ضدشوره S110 را بصورت خالص و تاکیدا کاملا سطحی ترجیحا با قلمو بر روی قسمت های شوره زده اعمال نمود تا سطح مورد نظر خشک شود و در صورت نیاز و برطرف نشدن کامل شوره، ضدشوره S110 تمدید گردد.

نکته مهم: ضدشوره S110 را به مقدار کم داخل ظرفی ریخته و بر روی سطح اجرا نماییم و در انتها مقدار مانده ی داخل ظرف را خالی نموده، ظرف و قلمو را با آب شسته و مجددا جهت اجرای ضدشوره S110 شارژ نمایم.

## بسته بندی:

محصول ضدشوره S110 در بسته بندی های یک لیتری ، چهار لیتری و بیست لیتری قابل ارائه می باشد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فنی و پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.