

## ضد زنگ آب پایه

این محصول نیز همانند محصولات تولیدی شهرام شیمی برپایه رزین آکرلیک فرموله شده تولید میگردد. لذا ضمن مقاومت و سازش مطلوب با شرایط آب و هوایی متفاوت (رطوبتی و خشک) دارای قدرت چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی می باشد.

### مزایا:

- اجرای سریع و آسان بدون ترکیب با تینر
- دارای مقاومت و سازش مطلوب نسبت به ضد زنگهای معمول بازار
- پوشش دهی عالی و با قدرت چسبندگی خوب
- بدون بو و ضد حساسیت
- غیر قابل اشتعال (سهولت در انبارش)
- دارای فیلم انعطاف پذیر که در اثر انبساط و انقباض فلز دچار ترک و پوسته شدن نخواهد شد.

### مشخصات فنی:

رنگ	شکل ظاهری	دانستیه	حلالیت	جلا و درخشندگی	زمان خشک شدن سطحی	زمان خشک شدن عمقی
اخرائی	مایع غلیظ	3/1 کیلو گرم بر لیتر	در آب	نیمه مات	کمتر از 1 ساعت	24 ساعت

### نحوه مصرف:

- ابتدا سطح زیر کار را کاملاً تمییز نموده تا از هرگونه آلودگی نظیر گرد و غبار و چربی پاک گردد.
- یک لایه آستری رقیق شده که نسبت 40% وزن ضد زنگ با آب رقیق شده باشد بر روی سطح اعمال نموده و پس از خشک شدن سطحی لایه دوم که با 25% آب رقیق شده است را به عنوان پوشش نهایی اجرا نمود.

### نگهداری:

در بسته های کوارت، گالن و حلب بصورت در بسته دوازده ماهی یخ زدگی به مدت 6 ماه می باشد.