

رنگ آکرلیک آرتکس

سالیان متمادی مشکلاتی در صنعت رنگها و پوششهای ساختمانی (رنگهای روغنی پایه آلکیدی) به شرح ذیل مطرح بوده است :

- سمی ، حساسیت تنفسی و پوستی
- ممانعت از تنفس سازه ای پس از اجراء رنگ ، که در نتیجه منجر به افت کیفیت پلاستر (گچ ، سیمان) در مدت زمان طولانی شده ، همچنین باعث پوسته و طبله شدن رنگ در اکثر مواقع می شود .
- اجرای کند و زمان بر هنگام استفاده نمودن از رنگ روغنی به خصوص در زمستان .
- باقی ماندن بوی بد رنگ حتی پس از اتمام کار حداقل تا یکماه .
- مقاوم نبودن در برابر شرایط جوی هوا و اشعه V.U خورشید (رنگ پریدگی) .
- هزینه اقتصادی بالا به علت افزایش مدت کار و جنس .
- نداشتن خاصیت انعطاف پذیری پس از خشک شدن رنگهای روغنی (پایه آلکیدی) که در نتیجه منجر به ترک خوردن رنگ در تنش های سازه ای می شود .
- ترک مکان کردن بالاجبار ساکنین در هنگام رنگ آمیزی ساختمان .
- و دهها مشکل مشابه دیگر و

بخش تحقیق و مطالعه شرکت شهرام شیمی پس از تجربه و آزمایشات بسیار اینک محصول جدید خود را بنام رنگ آکرلیک شهرام شیمی مطابق با تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای زیست محیطی جهان و شرایط آب و هوایی ایران تولید و عرضه می نماید ، که قادر است پاسخگوی بیش از 90% مشکلات شما در این صنعت باشد .

آکرلیک شهرام شیمی ساخته شده برپایه رزینهای امولسینی و 100%
آکرلیک

ویژگیها:

1- پوشش فوق العاده نسبت به رنگهای مشابه

2- دارای خاصیت flexibility (انعطاف پذیری) ، مقاوم در تنشهای ساختمانی که
مانع ترک خوردگی و

پوسته شدن رنگ می شود .

3- کاملاً واترپروف و 100% قابل شستشو با انواع شویندها .

شرایط نگهداری :

در دمای بالای 5+ درجه نگهداری شود