

کنیتکس سوپرسیلیکونی

کنیتکس سوپرسیلیکونی جهت پوشش دهی سطوح سیمانی ، آجر و هرمصالح ساختمانی مشابه بکاررفته که دارای مقاومت عالی در برابر هرگونه شرایط عوامل جوی (سرما ، گرما ، باران ، گردوغبار و ...) می باشد . همچنین بعلت داشتن افزودنی سیلیکونی کاملاً " آب گریز و غبارگریز می باشد .

مزایا:

- پوشش و دوام فوق العاده نسبت به کنیتکس مشابه داخلی و خارجی
- 100% آب گریز و غبارگریز
- کاملاً water proof و قابل شستشو
- مقاومت بالا در برابر هرگونه شرایط جوی بحرانی و اشعه U.V آفتاب
- کنیتکس سوپرسیلیکونی ضمن واترپروف نمودن سطح ، مانع تنفس سازه ای نمی گردد و تبخیرهای درونی می تواند به راحتی انجام پذیرد
- صرفه جویی در وقت و هزینه و...
- حلالیت در آب
- قابل استفاده در تمام سطوح سیمانی ، بتنی داخل و نمای خارج ساختمان
- غیرقابل اشتعال

موارد استعمال :

کنیتکس سوپر سیلیکونی جهت استفاده بر روی بتن ، نمای ساختمان ، بلوکهای سیمانی ، آجر ، محیط اطراف استخر و داخل ساختمان کاربری بسزائی دارد .

نحوه مصرف :

کلیه سطوح قبل از اجرای کنیتکس سوپرسیلیکونی بایستی کاملاً " تمیز و محکم و عاری از هرگونه گردوغبار و چربی باشد در صورت وجود این زوائد بوسیله برس سیمی و یاموادشوینده دیگر و یا استفاده از هردوروش فوق ، از روی سطح برداشته می شود و پس از نظافت سطوح با آب نیز شستشو می گردد. در صورت وجود ترک و شکاف بر روی دیوارها لازم است تا این ترکها بعد از باز شدن با بتونه مخصوص آرتکس پر شود .

نحوه اجرا:

مقدار متناسبی از کنیتکس سوپر سیلیکونی را در ظرفی ریخته و بسته به نیاز مقدار کمی آب اضافه می کنیم تا به غلظت مورد نظر برسد. کنیتکس سوپر سیلیکونی را بایستی بوسیله پیسولت بر روی سطح اجرا کرد.

تذکر : از اضافه کردن بیش از حد آب مورد نیاز به رنگ و مخلوط کردن رنگهای دیگر به کنیتکس سوپر سیلیکونی جدا" خودداری فرمائید.

میزان مصرف :

هر یک کیلو کنیتکس سوپر سیلیکونی قادر است سطح سیمانی صاف را تا حدود 1 الی 5/1 مترمربع پوشش دهد