

# Atex P.Acrylic AP300

## پرایمر آستری

Acrylic.P Artex یک پوشش تک جزئی برپایه رزین های آکرلیک پایه آب بوده که این محصول در ضخامت 50 الی 150 میکرون روی کلیه سطوح گچی ، کناف و ... قابل اجرا می باشد .

این محصول جهت آماده نمودن سطح و پذیرش رنگهای آکرلیک برروی سطوح اجرا شده و باعث افزایش چسبندگی لایه های رنگ برروی سطوح می گردد.

P.Acrylic Artex جهت ساخت بتونه آکرلیک نیز کارائی داشته که اضافه نمودن آن در ساختن بتونه باعث روانی آن هنگام اجرا می گردد.

### موارد مصرف :

- سطوح گچ ، کناف و ...
- جهت تثبیت سطوح

### مزایا :

- شفاف و بی رنگ
- رنگ پذیری بالا پس از اجرا
- دارای چسبندگی عالی و نفوذ به سطوح گچی

### خصوصیات :

شکل ظاهری	رنگ	حلالیت	دانستیه	پوشش دهی	زمان خشک شدن
مایع	شیری	آب	1/1 کیلو گرم بر لیتر	5 الی 10 متر مربع بر لیتر	کمتر از یک ساعت

### نحوه مصرف :

پرایمر آستری را به نسبت 50% با آب رقیق نموده و بوسیله قلمو و یا پیسولت برروی سطح اجرا گردد .