

رنگ سفال آکرلیک (آردواز)

رنگ سفال آکرلیک شهرام شیمی تولید شده بر پایه رزینهای آکرلیک بوده که جهت استفاده بر روی سطوح آریست ، سیمان ، سفال ، آجر و چوب قابل اجرا می باشد . این محصول معمولاً در رنگهای سفال طبرستان برای مشتریان تولید و عرضه شده که در صورت تغییر رنگ بصورت سفارش امکان پذیر می باشد .

رنگ سفال آکرلیک شهرام شیمی دارای مقاومت عالی در برابر UV آفتاب ، شرایط جوی آب و هوا (سرما و گرما) انعطاف پذیری خوب ، بدون تغییر رنگ بدون پوسته و طبله شدن قابل استفاده در مناطق خشک و مرطوب کشور

خصوصیات فنی :

رنگ	معمولاً رنگ سفال طبرستان (قابل تغییر به انتخاب مشتری در مقدار بالا)
شکل ظاهری	مایع غلیظ
دانسیته	۱/۲ کیلو گرم بر لیتر
حلالیت	آب
پوشش دهی	۴ متر مربع بر کیلو گرم
حلالیت	آب
جلا و درخشندگی	نیمه مات
زمان خشک شدن سطحی	کمتر از ۱ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن عمقی	۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد

نحوه مصرف :

- سطح کار را کاملاً تمیز نموده تا از هر گونه مواد آلاینده پاک گردد .
- یک لایه پرایمر آستری شهرام شیمی { (سطحی که قبلاً رنگ شده است به جای پرایمر آستری بایستی سطح کار را کاملاً با سنباده شماره ۱۲۰ پوست زده تا سطح کاملاً مات گردد) } .
- یک لایه آستر رنگ سفال که به نسبت ۵۰ به ۵۰ با آب رقیق شده است در مرحله اول اجرا گردد .
- لایه میانی و لایه نهایی (در صورت لزوم) که به نسبت ۷۵ % رنگ سفال با ۲۵ % آب رقیق شده را بوسیله قلم و یا غلتک بر روی سطح اعمال گردد .