

عایق دو جزئی Artex WP

نسل جدید عایق های رطوبتی Artex WP که با جدیدترین فرمولاسیون و تکنولوژی روز اروپا می باشد، این محصول با چسبندگی بالا، قدرت نفوذ بسیار عالی بر سطوح، مقاومت خمشی و کششی می باشد.

خصوصیات:

- ۱- اجرای سریع و آسان
- ۲- قیمت مناسب نسبت به عایق های قدیمی
- ۳- مقاوم در برابر هوازدگی، شوکهای حرارتی و جوی مانند مناطق کویری و کوهستانی
- ۴- جایگزین بسیار مناسب عایق هایی مانند ایزوگام و قیرگونی و....
- ۵- قابلیت رنگپذیری، اجرای پلاستر و سرامیک مستقیم بر روی عایق بدلیل پایه سیمانی بودن این عایق
- ۶- در صورت آسیب دیدن سطح عایق شده توسط Artex WP پس از اتمام کار که احتیاج به ترمیم داشته باشد همان قسمت آسیب دیده براحتی و در کوتاه ترین زمان قابل مرمت و اصلاح می باشد
- ۷- قابل اجرا بر روی سطوح افقی و عمودی

کاربرد:

- ۱- سرویسهای بهداشتی
- ۲- پشت بام ها
- ۳- استخرها و مخازن بتنی که احتیاج به زیر سازی نداشته باشد
- ۴- کلیه سطوح بتنی، سیمانی و حتی گچی که می بایست در مقابل رطوبت محافظت شوند.
- ۵- قابل استفاده در نما خصوصاً سطوح باران گیر .

مراحل اجرا :

- ۱- ابتدا نقاط سست و کرمو را باید ترمیم نمایید
- ۲- سطح مورد نظر را از هر گونه آلودگی مانند گرد و غبار و چربی تمیز نموده.
- ۳- جزء B را به آرامی به جزء A اضافه کرده با هم زن برقی (دور پایین) هم زده تا مخلوطی یکدست بدست آید.
- ۴- اجرای Artex WP در دو مرحله انجام می شود که عایق بوسیله قلمو بر روی سطح مورد نظر اعمال می گردد، بعد از ۲الی ۳ ساعت نسبت به دما و رطوبت محیط یکبار دیگر اجرای عایق را تکرار نمایید.

بسته بندی :

یک ۱۰ کیلو گرمی که حاوی پودر و مایع می باشد و مقدار پوشش دهی Artex WP به ازاء هر متر مربع یک کیلو گرم می باشد.

نکته مهم:

Artex WP بعد از مخلوط شدن در مدت زمان حدود ده الی پانزده دقیقه باید مصرف گردد.